



See online  
technical sheet

## / BLC25

Battery operated hydraulic cable cutter Ø 25 mm

	TYPE DE CÂBLES	DURÉE MAX.	Ø MAX. DE COUPE *
CÂBLES MULTI-TORONS	7 x 19 torons - acier	150 > 160 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 16 > 18 mm
	7 x 37 torons - acier	150 > 160 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 12 > 13 mm
CÂBLES ÉLECTRIQUES	Alu - aluminium		Ø 20 mm
	Alu - aluminium - galvanisé		Ø 20 mm
	Alu - aluminium - galvanisé - zinc		Ø 20 > 22 mm
BÂTTES CYLINDRIQUES	Alu - aluminium	< 20 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 10 > 12 mm
	Alu - aluminium	20 > 25 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 10 > 12 mm
	Alu - aluminium	< 20 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 10 > 12 mm
	Alu - aluminium	40 > 45 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 12 > 14 mm
	Alu - aluminium	60 > 70 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 10 mm
CÂBLES ISOLÉS	Alu - aluminium	< 100 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 10 > 12 mm
	Alu - aluminium	< 100 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 10 > 12 mm

\* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.

## / Technical specifications

- Tools king : Specific tools

