



Ver la ficha técnica
en línea

/ CWI/10-20-30

Herramienta para quitar el aislamiento de funcionamiento frontal



/ Uso

La herramienta CWI/10-20-30 permite quitar el aislamiento de los cables de media tensión con un espacio reducido alrededor del cable. La selección de la tensión y el apriete concéntrico permiten un uso sencillo. El CWI/10-20-30 se puede utilizar manualmente o con un atornillador eléctrico.

Permite trabajar en los siguientes cables según la tensión:

- 10 kV, sección de 25 mm² a 500 mm²
- 20 kV, sección de 35 mm² a 400 mm²
- 30 kV, sección de 50 mm² a 240 mm²

/ Ventajas

- Resistente
- Fácil de apretar
- 1 herramienta = Varias secciones y tensiones
- Funcionamiento intuitivo
- Motorizable
- Arrêt droit de la coupe de l'isolant

/ Areas de actividad

-  Cables & conexiones
-  Distribución de electricidad
-  Sub-estaciones

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : media tensión
- **Tensión de los cables** : 10 - 20 - 30kV
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Peso (kg)** : 1.2
- **Longitud (mm)** : 245
- **Ancho (mm)** : 87
- **Altura (mm)** : 79
- **Diámetro máximo (mm)** : 38
- **Diámetro mínimo (mm)** : 13
- **Color** : Azul
- **Longitud de corte (mm)** : 20 - 100
- **Tools king** : Specific tools



/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LCWI	Spare blade for CWI/10-20-30 and CWI-R