


Ver la ficha técnica
en línea**/ MF3/40-SR**

Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento de alto espesor

/ Normas

- ENEDIS

**/ Uso**

El MF3/40-SR es una herramienta multifuncional ajustable que le permite :

Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables

Realizar un corte preciso de la semi conductora pelable con chaflán en el tope (con el estilete SR suministrado)

Realizar un corte recto y sin rebabas en el aislamiento de alto espesor del cable a la longitud deseada

/ Ventajas

- Rugosidad mínima sobre el aislamiento
- Resistente
- Fácil de manejar
- Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
- 3 in 1 tools : sheath - peelable semicon - insulation
- Clean stop of the sheath and the insulation
- Precise control of the incision of the peelable semiconductor

/ Areas de actividad

Cables & conexiones



Sub-estaciones



Distribución de electricidad



Industria

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : media tensión
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Peso (kg)** : 1,46
- **Longitud (mm)** : 305
- **Ancho (mm)** : 100
- **Altura (mm)** : 165
- **Sección (mm²)** : 25 à 240
- **Diámetro máximo (mm)** : 40
- **Diámetro mínimo (mm)** : 16
- **Stop** : Sin
- **Lápiz óptico incluido** : SR
- **Longitud restante de semi conductor (MIN) (mm)** : 30
- **Profundidad de la incisión en semipelable** : 0,4 - 1,5

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LMF2-S	Insulation and sheath blades
	LS	Spare blade for peelable semiconductor

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	DSP	Despegador semi pelable
	ALROC-FENTE	Herramienta para cortar las cubiertas 50-630 mm ²
	ROTO-TMG	Herramienta de mantenimiento de los RSM