

/ MF2/60-S



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

- ENEDIS

/ Ventajas

- Resistente
- Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
- Clean stop of the sheath and the insulation
- Outils 2 en 1 : Gaine - Isolant

/ Areas de actividad

-  Cables & conexiones
-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : media tensión
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Peso (kg)** : 1.4
- **Longitud (mm)** : 170
- **Ancho (mm)** : 90
- **Altura (mm)** : 120
- **Diámetro máximo (mm)** : 58
- **Diámetro mínimo (mm)** : 16
- **Profundidad de corte MAX (mm)** : 11
- **Tools king** : Specific tools

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LMF2-S	Insulation and sheath blades

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	SRC	Estilete regulable 4 posiciones entallado semi-pelable con bisel
	MF1+/25	Herramienta para semi-conductor no pelable