



Ver la ficha técnica
en línea

/ PG3HTA SERIE



/ Uso

Las pinzas PG3HTA permiten al usuario realizar un corte circular y longitudinal para retirar la cubierta exterior del cable. Todas las profundidades de cable están disponibles bajo pedido de 0,5 a 5 mm.

/ Ventajas

- Resistente
- Despliegue rápido
- Fácil de manejar
- Faster and safer than a knife
- Cutting depth control

/ Areas de actividad

- | | |
|---|--|
|  Cables & conexiones |  Generación |
|  Distribución de electricidad |  Sub-estaciones |
|  Industria | |

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Generación, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : media tensión
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Peso (g)** : 600
- **Longitud (mm)** : 265
- **Ancho (mm)** : 95
- **Altura (mm)** : 80
- **Diámetro máximo (mm)** : 52
- **Diámetro mínimo (mm)** : 26
- **Tools king** : Specific tools

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	MTC3/**	Circular cutting wheel
	LGPG	Juego de cuchillas de garra para abrir la vaina
	MTL3/**	Longitudinal cutting wheel

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	CWB/18-60-S	Herramienta para semiconductora no pelable con un chafán al paro del semiconductor y funcion de parada integrada
	MF2/40	Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento
	MF1+/25	Herramienta para semi-conductor no pelable

Product reference	Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal
PG3HTA/2020	2 mm	2 mm
PG3HTA/2530	2.5 mm	3.0 mm
PG3HTA/2828	2.8 mm	2.8 mm
PG3HTA/2833	2.8 mm	3.3 mm
PG3HTA/3035	3 mm	3.5 mm