

/ PG3NHTA SERIE



Ver la ficha técnica
en línea






/ Ventajas

- Resistente
- Faster and safer than a knife
- Cutting depth control




/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Para cables de red** : HTA
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Longitud (mm)** : 265
- **Ancho (mm)** : 95
- **Altura (mm)** : 80
- **Diámetro máximo (mm)** : 52
- **Diámetro mínimo (mm)** : 26

/ Piezas de recambio

| | Referencia | Designación |
|---|------------|---|
|  | MTL3/** | Longitudinal cutting wheel |
|  | LGPG | Juego de cuchillas de garra para abrir la vaina |
|  | MTC3/** | Circular cutting wheel |

/ Productos asociados

| | Referencia | Designación |
|---|-------------|--|
|  | MF2/40 | Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento |
|  | CWB/18-60-S | Herramienta para semiconductor no pelable con un chaflán al paro del semiconductor y función de parada integrada |
|  | MF1+/25 | Herramienta para semi-conductor no pelable |

| Referencia del producto | Profundidad de corte circular | Profundidad de corte longitudinal | Profundidad de corte MAX |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| PG3NHTA/2020 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2 mm |
| PG3NHTA/2833 | 2.8 mm | 3,3 mm | - |