


/ NBD25



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

- CEI 61230

/ Ventajas

- Fast and easy to use
- System that facilitates the installation of malt

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Protección civil
-  Transporte

/ Características

- **Tipo de producto :** Tenazas
- **Materiales de las pinzas :** Cupro-alu
- **Capacidad de sujeción de la pinza (mm) :** Rond : Ø7 à 37mm, Plat : jusqu'à 37mm, Boule : Ø20 et 25mm
- **Tipo de conductor :** Bola, Redondo, Plato
- **Tensión de funcionamiento (V) :** HTA (1 000 V to 50 000 V)
- **Área de uso (medio ambiente) :**
- **Posición :** Antes del contador
- **Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s :** 40 kA/0,5s sur boule Ø25mm
- **Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s :** 31,5 kA/1s tout conducteur; 20 kA/1s sur boule Ø20mm
- **Peso (kg) :** 0,85

Product reference	Tipo de punta	Dimensiones generales
NBD25AP	Hexagonal (AP)	165x85x35mm
NBD25B	Bayoneta (B)	225x85x35mm
NBD25M	Asa Fameca (M)	215x85x35mm