



Ver la ficha técnica
en línea

/ CAP-CAS

/ Normas

- CEI 61230
- CEI 61138



/ Características

- Tipo de producto : Cable
- Núcleo del cable : Aluminio

CAP	35	005	DD
CAS	50	01	CD
	70	10	
	95	XX	
	120	XXX	
	150		
	165		
	210		

Ø du trou de bornage des cosses à chaque extrémité :
C = Ø10
D = Ø12
Sans lettre = Ø10 aux 2 extrémités

Longueur : XX/XXX
Ex : 005 = 0,5m
01 = 1m
10 = 10m

Section : mm²

CAP = Câble unifilaire Aluminium et gainage PVC avec connexion par cosse serie fretile (double sertissage), -25°C à +55°C
CAS = Câble unifilaire Aluminium et gainage Silicone avec connexion par cosse serie fretile (double sertissage), -40°C à +70°C

Product reference	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,3s	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1,5s	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/2s	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/3s	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s
Section câble de cc 35mm ²	9,5	4	3,5	3	7,5	5
Section câble de cc 50mm ²	13,5	6	5	4	10,5	7,5
Section câble de cc 70mm ²	18,5	8,5	7,5	6	14,5	10,5
Section câble de cc 95mm ²	25,5	11,5	10	8	19,5	14
Section câble de cc 120mm ²	32	14,5	12,5	10	25	17,5
Section câble de cc 150mm ²	40	18	15,5	12,5	31	22
Section câble de cc 165mm ²	44	20	17	14	34	24
Section câble de cc 210mm ²	56	25	22	18	43,5	31