

/ CDC V SERIE



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

- IEC 61914

/ Ventajas

- Fácil de cerrar gracias a nuestro sistema de bisagras
- Alta resistencia al deslizamiento vertical
- Tratamiento anti-UV
- Forro protector para cables

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Generación
-  Transporte

/ Características

- **Áreas de actividad** : Distribución de electricidad, Generación, Transporte
- **Configuración de cable** : Collarín doble
- **Material** : AS13 Aluminio / Acero inoxidable
- **Carga por collarín (daN)** : 1036
- **Distancia entre cada conductor (S) (mm)** : 95
- **Distancia entre cada collarín (Distancia D) (m)** : 1
- **Temperatura de uso Mín / Máx (°C)** : -25° / 85°
- **Collar type** : Aluminium
- **Tools king** : Specific tools
- **Cable configuration** : Double
- **Material** : AS13 Aluminium, Stainless steel

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	PCSC SERIE	Mounting plates
	CAD	Socket wrench
	CAE	Pin wrench
	PCD SERIE	Double protections

/ Tableau de mesure - colliers

Product reference	Diámetro del cable (mm)	Cleat diameter (mm)	Protection reference
CDC 60 V	46-49	60	PCD 10-60
CDC 60 V	49-52	60	PCD 8-60
CDC 60 E	46-49	60	PCD 10-60
CDC 60 E	49-52	60	PCD 8-60
CDC 66 V	52-55	66	PCD 10-66
CDC 66 V	55-57	66	PCD 8-66
CDC 66 E	52-55	66	PCD 10-66
CDC 66 E	55-57	66	PCD 8-66

Product reference	Cleat diameter	Diámetro del cable	Altura
CDC 60 V	60 mm	46 - 52 mm	217 mm
CDC 66 V	66 mm	52 - 57 mm	215,5 mm