



Ver la ficha técnica
en línea

/ CESTEX

/ Normas

- CEI 61230
- CEI 61138



/ Ventajas

- Rápido y fácil de usar

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- **Especificidad del producto :** Temporal
- **Tipo de producto :** Dispositivo
- **Materiales de las pinzas :** Latón
- **Capacidad de sujeción de la pinza (mm) :** fino a 80
- **Capacidad de sujeción de la mordaza (mm) :** fino a 35
- **Tensión de funcionamiento (V) :** HTA (1 000 V to 50 000 V)
- **Área de uso (medio ambiente) :**
- **Línea aérea :** Aislado
- **Medios de acceso :** Del apoyo
- **Del apoyo :** Plataforma de trabajo aéreo
- **Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s :** 3
- **Composición :** n° 2 morse di terra in ottone con capacità di serraggio sino a 35 mm n° 1 morsa di terra in lega di alluminio per collegamento al cestello con capacità di serraggio sino a 80 mm n° 2 cavi in rame sez. 16 mm² L=12 m ricoperti con guaina siliconica trasparente n° 2 avvolgitori a sbraccio in acciaio per i conduttori di terra da 12 metri n° 1 dispersore a "T" in acciaio zincato a caldo. Superficie di contatto utile con il terreno 0,075 m² n° 1 sacca in tela nylon, per il contenimento del dispositivo
- **Núcleo del cable :** Cobre
- **Tipo de aislamiento del cable :** Silicona
- **Cable de tierra**
- **Sección del cable de tierra (mm²) :** 16