



Ver la ficha técnica
en línea

/ BMT18-LINE



/ Normas

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Ventajas

- Garantiza el mantenimiento de la MALT en caso de cortocircuito

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- Especificidad del producto : Temporal
- Tipo de producto : Dispositivo
- Materiales de las pinzas : Lega leggera
- Capacidad de sujeción de la pinza (mm) : 3÷20
- Tipo de conductor : Redondo
- Tipo de conductor Diámetro (mm) : 3÷20
- Tensión de funcionamiento (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Área de uso (medio ambiente) :
 - Medios de acceso : Desde el suelo
 - Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,3s : 13.6
 - Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s : 11.6
 - Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s : 8.2
 - Composición : n° 4 pinze in lega leggera con serraggio a molla $\varnothing$ 3÷20 mm n° 1 testina portapinze con gancio di recupero n° 2 cavi in rame sez. 35 mm² L=2 m ricoperti in guaina siliconica n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² L=14 m ricoperto in guaina siliconica n° 1 avvolgitore n° 2 dispersori di terra collegati con cavo in rame sez. 16 mm² L=6 m ricoperti in guaina siliconica n° 1 fioretto isolante L=3,4 m in 3 parti giuntabili con sacca di trasporto n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo
 - Núcleo del cable : Cobre
 - Tipo de aislamiento del cable : Silicona
 - Cable de fase