

/ MT50-CAB



Ver la ficha técnica
en línea

/ Normas

- CEI 61230
- CEI 61138



/ Ventajas

- Fácil de usar en todo tipo de terrenos sin necesidad de escalar
- Buena flexibilidad

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- Especificidad del producto : Temporal
- Tipo de producto : Dispositivo
- Materiales de las pinzas : Lega leggera
- Tipo de conductor : Bola, Redondo, Plato
- Capacidad de sujeción de la mordaza (mm) : 0÷35
- Tensión de funcionamiento (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Área de uso (medio ambiente) : Cabina
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,3s : 13,6
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s : 11,6
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s : 8,2
- Composición : n° 3 pinzas in lega leggera con serraggio a vite a codolo esagonale CH12 con serraggio: - $\varnothing$ 5÷40 mm su conduttori cilindrici - spess. max 60x50 mm su barre piatte - spess. max 35 mm su barre inclinate - spess. max 25x60 mm e punti fissi sferici $\varnothing$ 20/25 mm n° 3 cavi in rame sez. 35 mm² L=0,8 m ricoperti in guaina siliconica n° 1 connettore di triforcazione isolato n° 1 cavo di terra sez. 16 mm² e L=2 m ricoperto in guaina siliconica n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷35 e punti fissi sferici $\varnothing$ 20/25mm (morsa in ottone) n° 1 fioretto isolante L=1,5 m in due pezzi da 0,75m cad. assiemabili con giunto simplex
- Núcleo del cable : Cobre
- Tipo de aislamiento del cable : Silicona
- Cable de fase
- Número de cables de fase : 3
- Fase(s) sección del cable (mm²) : 35

