

/ WI560SA-D-95



Ver la ficha técnica
en línea

/ Normas

- CEI 61230
- CEI 61138



/ Ventajas

- Garantiza una acción segura para evitar descargas eléctricas
- Permite transportar materiales en un solo viaje

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Transporte
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- Especificidad del producto : Temporal
- Tipo de producto : Dispositivo
- Materiales de las pinzas : Latón
- Capacidad de sujeción de la pinza (mm) : 5÷60
- Tipo de conductor : Redondo
- Capacidad de sujeción de la mordaza (mm) : Fino a 40
- Tensión de funcionamiento (V) : HTB (> 50 000 V)
- Área de uso (medio ambiente) : Estación aérea y/o transformadora
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,3s : 40.4
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s : 35.6
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s : 25.2
- Composición : - 3 Pinze di contatto per linee AT
Capacità di serraggio: conduttori diametro 5-60 mm. Idonee per essere utilizzate su conduttori ossidati. Lega leggera collaudata per alte intensità di corrente. Vite di serraggio in acciaio con avanzamento di 4 mm / giro. Attacco esagonale DIN. - n°3 Cavi di collegamento extraflessibili, tra la pinza e il morsetto di terra, in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente. Sezione 95 mm², lunghezza 9 m, completi, alle estremità, di capicorda in rame elettrolitico stagnato e rinforzi aggiuntivi di termorestringente trasparente. - n°3 Morsetti di messa a terra Capacità di serraggio: conduttori cilindrici e barre sagomate fino a 40 mm. Corpo e tassello in ottone stampato a caldo, vite in acciaio. - n°1 Cassetta metallica per il trasporto e lo stoccaggio del dispositivo. - n°1 Fioretto in tubo di resina vinilestere rinforzata con fibre di vetro con riempimento di schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse, lunghezza 6 m in tre elementi, con attacco esagonale CH23. - n°1 Sacca per il trasporto e lo stoccaggio del fioretto.
- Núcleo del cable : Cobre
- Tipo de aislamiento del cable : Silicona
- Cable de fase
- Número de cables de fase : 3

