

/ IS18

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada.



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

EN 60900 / CEI 60900 / ISO 2380-1

/ Uso

For tightening slotted screws.

/ Características

Single material handle.

Handle profile particularly suitable for use with insulating gloves and for easy transmission of torque.

Screwdriver tip : slotted.

Ventajas

Ningún sobreespesor de aislamiento al nivel de la cabeza de la herramienta.

Product reference	Peso (g)	Longueur lame (mm)	Désignation	Ø lame (mm)	Ø lame
IS18 02X70	16	70	Tournevis plat isolé 2 x 70 mm	-	2
IS18 03X100	30	100	Tournevis plat isolé 3 x 100 mm	-	3
IS18 04X120	52	120	Tournevis plat isolé à lame décollée 4 x 120 mm	-	4
IS18 05,5X100	50	100	Tournevis plat isolé à lame décollée 5,5 x 100 mm	-	5,5
IS18 05,5X150	72	150	Tournevis plat isolé à lame décollée 5,5 x 150 mm	5,5	-
IS18 06,5X150	85	150	Tournevis plat isolé à lame décollée 6,5 x 150 mm	-	6,5
IS18 08X150	92	150	Tournevis plat isolé à lame décollée 8 x 150 mm	-	8
IS18 08X200	142	200	Tournevis plat isolé à lame décollée 8 x 200 mm	-	8
IS18 10X150	166	150	Tournevis plat isolé à lame décollée 10 x 150 mm	-	10

Product reference	Peso (g)	Longueur lame (mm)	Désignation	Ø lame (mm)	Ø lame
IS18 10X250	282	250	Tournevis plat isolé à lame décollée 10 x 250 mm	-	10
IS18 12X200	318	200	Tournevis plat isolé à lame décollée 12 x 200 mm	-	12