



Ver la ficha técnica
en línea

/ AUTOCLAM



/ Normas

- CEI 61230

/ Ventajas

- Abrazadera de resorte automática, sin necesidad de apriete manual
- Gran capacidad de sujeción
- Rápido y fácil de usar
- Garantiza un contacto eficaz con el cable

/ Características

- Tipo de producto : Dispositivo
- Capacidad de sujeción de la pinza (mm) : Ø0 à 32
- Tensión de funcionamiento (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Área de uso (medio ambiente) :
- Medios de acceso : Del apoyo
- Del apoyo : Plataforma de trabajo aéreo
- Número de cables de fase : 3



/ Productos contenidos en el kit

	Referencia	Designación
	GDC21	Bracket for installing and removing GDC325 type clamps
	GDC24	Bracket for installing and removing GDC325 type clamps
	GDC325	Earthing clamp
	GDC24	Bracket for installing and removing GDC325 type clamps

/ Table legend

Other compositions possible on request with Isc from 8 to 18 kA/1s with all components at choice.

Product reference	Vicio de la Tierra	Fase(s) longitud del cable (m)	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s	Sección del cable de tierra (mm ²)	Longitud del cable de tierra (m)	Fase(s) sección del cable (mm ²)	Peso (kg)	Dimensiones generales
AUTOCLAM8N	NB8	2,75	13	8	16	16	35	12,0	910x260x100mm
AUTOCLAM8NC	NB8	2,75	13	8	16	16	35	23,5	1310x310x10mm
AUTOCLAM8T	T702	2,75	13	8	16	16	35	12,0	910x260x100mm
AUTOCLAM8TC	T702	2,75	13	8	16	16	35	23,5	1310x310x10mm
AUTOCLAM6xx	T702 o NB8	Au choix	9,5	6,5	16	Au choix	25	Dépend de la composition	Dépend de la composition
AUTOCLAM8xx	T702 o NB8	Au choix	13	8	16	Au choix	35	Dépend de la composition	Dépend de la composition
AUTOCLAM13xx	T702 o NB8	Au choix	18,5	13	25	Au choix	50	Dépend de la composition	Dépend de la composition
AUTOCLAM18xx	T702 o NB8	Au choix	-	18	35	Au choix	70	Dépend de la composition	Dépend de la composition