

/ Câbles souples en cuivre

Cables flexibles de cobre



Ver ficha de
producto en línea



/ Normas

CEI / EN 61138

/ Uso

Cable para la realización de dispositivos portátiles de puesta a la tierra y en cortocircuito según CEI 61230 (EN 61230).

/ Características

Tipo TSC: cable de cobre con envoltura PVC extra flexible (ST11) para utilización de -25°C a +55°C.

Tipo SX: cable de cobre con envoltura silicona para utilización de -40°C a +70°C.

reference	Poids (g)	Élévation du câble de 350°C en fin de court-circuit	Élévation du câble de 700°C en fin de court-circuit	Section du câble	Ø sur âme cuivre	Référence câble avec gaine Silicone
TSC35	350	9,5kA/0,5s - 6,5kA/1s	13kA/0,5s - 10,5kA/1s	35 mm ²	8,2 mm	-
TSC40	350	10,5kA/0,5s - 7,5kA/1s	15kA/0,5s - 9kA/1s	40 mm ²	8,2 mm	SX035
TSC75	800	20kA/0,5s - 14kA/1s	28kA/0,5s - 20kA/1s	75 mm ²	12,2 mm	-
TSC10	100	2,6 kA/0,5s - 1,9 kA/1s	3,7 kA/0,5s - 2,6 kA/1s	10 mm ²	4 mm	-
TSC95	980	25kA/0,5s - 18kA/1s	35,5kA/0,5s - 25kA/1s	95 mm ²	13 mm	SX095
TSC120	1305	31,5kA/0,5s - 22,5kA/1s	45kA/0,5s - 31,5kA/1s	120 mm ²	14,8 mm	SX120
TSC70	750	18,5kA/0,5s - 13kA/1s	26kA/0,5s - 18,5kA/1s	70 mm ²	12 mm	SX070
TSC25	300	6,5kA/0,5s - 4,5kA/1s	9,5kA/0,5s - 6,5kA/1s	25 mm ²	6,4 mm	SX025
TSC50	550	13kA/0,5s - 9,5kA/1s	18,5kA/0,5s - 13kA/1s	50 mm ²	9,2 mm	SX050
TSC150	1620	40kA/0,5s - 28kA/1s	56kA/0,5s - 40kA/1s	150 mm ²	18 mm	SX150
TSC16	160	4kA/0,5s - 3kA/1s	6kA/0,5s - 4kA/1s	16 mm ²	5 mm	SX016