/ PRG3/C22-L222833

Alicates para la cubierta exterior con un cabezal de corte longitudinal con 3 profundidades

Ver la ficha técnica en línea

/ Uso

Los alicates PRG3/C22-L222833 permiten realizar una corte circular y longitudinal para quitar la cubierta exterior del cable.

Todas las profundidades de corte están disponibles bajo solicitud, de 0,5mm a 5mm.
Profundidad de corte máxima para la cabeza de 3 posiciones: 3,5mm.

/ Areas de actividad

- Cables & conexiones
- Distribución de electricidad
- Industria
- Sub-estaciones

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión

/ Características

- **Herramientas específicas :** Herramientas para cables
- **Herramientas para cables :** Herramientas de preparación de cables
- **Areas de actividad :** Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Sub-estaciones
- **Para cables de red :** media tensión
- **Embalaje :** Caja de cartón
- **Peso (g) :** 680
- **Diámetro máximo (mm) :** 52
- **Diámetro mínimo (mm) :** 26
- **Profundidad de corte circular (mm) :** 2.2
- **Profundidad de corte longitudinal (mm) :** 2,2 - 2,8 - 3,3
- **Tools king :** Specific tools

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	MTC3/22	Circular cutting wheel
	LGPG	Juego de cuchillas de garra para abrir la vaina
	TRL/22-28-33	Cabezas de corte longitudinal 1 o 3 penetraciones

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	CWB/18-60-FEP	Herramienta para semiconductora no pelable con chaflán en el tope
	BRMRD1E	Corte aislante 14 - 40 mm

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión