




Ver la ficha técnica
en línea

/ BRMRD1E

Corte aislante 14 - 40 mm



/ Uso

El BRMRD1E permite quitar el aislante de los cables de Media tensión y obtener con el tope BR una tamaño recto del aislante.

La herramienta BRMRD1E quita el aislante de los cables de media tensión y realiza un corte recto y sin rebabas a la longitud deseada.

/ Ventajas

- Rugosidad mínima sobre el aislamiento
- Resistente
- Contrôle de la longueur de dénudage grâce à la butée intégrée
- Easy adjustment

/ Areas de actividad



Cables & conexiones



Sub-estaciones



Distribución de electricidad



Industria

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : media tensión
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Peso (kg)** : 1.1
- **Longitud (mm)** : 270
- **Ancho (mm)** : 100

- **Altura (mm)** : 165
- **Diámetro máximo (mm)** : 40
- **Diámetro mínimo (mm)** : 14
- **Profundidad de corte MAX (mm)** : 9
- **Stop** : Sin
- **Tools king** : Specific tools

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LMF2	Cuchilla para cubierta y aislante

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	CWB/18-60	Herramienta para semiconductora no pelable con chaflán en el tope
	CWB/18-60-FEP	Herramienta para semiconductora no pelable con chaflán en el tope
	CWE/14-50-MVS	Herramienta mono-función para semiconductora pelable y tope para cable MT
	GRI	Raspador acero inoxidable para residuos de semi-conductor no pelable
	MF2/40	Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento
	LHM1R 30/45E	LHM1R 30/45E
	LHA	Herramienta para biselar el aislamiento
	TC SERIE	Conos
	TCD2000	Conos doble cable 2000/150 ² -240 ²
	PRG3/C20-L202325	Alicates para la cubierta exterior con un cabezal de corte longitudinal con 3 profundidades.
	PRG3/C30-L35	Alicate para la cubierta ajustable con cabezal de corte longitudinal 1 posición
	ROTO-TMG	Herramienta de mantenimiento de los RSM
	PRG3/C18-L182022	Alicates para la cubierta exterior con un cabezal de corte longitudinal con 3 profundidades.
	PRG3/C22-L222833	Alicates para la cubierta exterior con un cabezal de corte longitudinal con 3 profundidades
	BSC/25-40	Herramienta para la semiconductora no pelable con un chaflán
	CWB/12-44	Herramienta para capa semiconductora no pelable con parada automática y chaflán de transición
	CWB/18-60-MVS	Herramienta para semiconductora no pelable con un chaflán al paro del semiconductor y tope para cable MT