

/ D105

Enrouleur-dérouleur avec disjoncteur thermique de sécurité Gamme professionnelle



Ver la ficha técnica en línea



/ Normas

NF EN 61242 - A11 - 1316.

/ Características

Enrouleur traditionnel, gamme professionnelle, avec bobine monobloc et pied métallique Ø 25 mm, protection IP 44, équipé de :

- 3 prises à clapet étanche NF 10 - 16 ampères.
- Poignée tournante. - Bobine grand diamètre évitant la surchauffe (effet de self).
- Guide-câble.
- Câble H07RNF de type HAR 3 x 2,5 mm², longueur maxi 80 m.
- Disjoncteur thermique à réarmement manuel pour réutilisation immédiate.
- Puissance maxi : enroulé = 1 300 W sous 230 Volts.

Pour la réf. D105 D25, disjoncteur différentiel à 2 m. Maximum de l'extrémité (différentiel 30 mA interdit sur le tambour). La protection différentielle évite, en cas de fuite électrique, de se faire électrocuter. Livré en carton individuel.

Product reference	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Longueur (m)	Désignation	Protection
D105	330 x 160 x 410	8	40	Enrouleur-dérouleur 40 m	-
D105 25	330 x 160 x 410	6	25	Enrouleur-dérouleur 25 m	-
D105 D25	340 x 190 x 410	6	25	Enrouleur-dérouleur 25 m	Disjoncteur différentiel