

/ TTR2

Aparato de control de pértigas y cuerdas aislantes



Ver la ficha técnica
en línea



/ Uso

El TT7415 controla la calidad aislante de sus pértigas, varillas y cuerdas aislantes.

- Le testeur ne se limite pas à simplement identifier les défauts de surface. Son principe de mesure capacitive permet de trouver des défauts d'isolement internes et externes.
- Asegura un control en profundidad lo que le hace un dispositivo único.

/ Características

- Calibrado para los diámetros siguientes :
 - Varilla aislante Ø10 mm et Ø15 mm
 - Pértigas Ø32, Ø39, Ø51, Ø64 y Ø77 mm
 - Cuerda de Ø8 mm a Ø13 mm
- Alimentación por batería recargable.
- Cargador 230 V 50 Hz
- Se envía con una maleta robusta con cargador y tubo de control.

Ventajas

- El TT7415 es un aparato de obra, que permite revelar defectos de aislamiento eléctrico o de suciedad sobre el material, antes y después de cada utilización de su material, o en el caso preliminar del control periódico (mínimo requerido).
- Autotest interno completo que prueba todas las partes activas del analizador.
- Auto test externo con tubo test.
- Indicador luminoso por una barra gráfica la cuál pasa de la zona verde a la roja en caso de fallo.
- Indicador de batería baja.
- Aparato que funciona con una batería recargable.
- Aparato compacto y robusto.
- Aparato 100 % seguro => ningún peligro para el usuario.
- Permite probar estas pértigas en menos de 5 minutos sobre el terreno.

Product reference	Désignation	Calibre des matériels testés
TTR2F	Testeur de perche isolante	Perches (avec tubes sur mousse) Ø28, Ø 32 et Ø 39
TTR2LWF	-	- Joncs isolants : Ø 10 et Ø 15 - Perches (avec tubes sur mousse) Ø 28-32, Ø 39, Ø 51, Ø 64 et Ø 77 - Cordes isolantes Ø 8 à Ø 19