

/ PPOL4L/026



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

- IEC 61235
- IEC 62193
- ASTM F1826

/ Ventajas

- Cómodo agarre
- Elementos que no giran gracias a su forma pentagonal
- Leve
- Tubo hueco del primer al último elemento para uso exclusivo en tiempo seco o en interiores

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- Tipo de brazo : Telescópico
- Número de elementos : 4
- Superficie de uso (V) : BT, HTA
- Longitud sin plegar (m) : 2.56
- Longitud plegada (m) : 0.9
- Tensión máxima de funcionamiento en seco (kV) : 110
- Peso del poste (kg) : 0.85
- Acabado del poste (elementos inferiores) : Estándar
- Forma del tubo : Pentagonal
- Referencia Cubierta PPOLE : HPPOLE/100
- Color : Amarillo
- Puntas y adaptadores : Universal (U), Bayoneta (B), APV
- Materiales del elemento terminal : Compuesto de fibra de vidrio
- Referencia con funda y guardamanos : PPOL4L/026xGG
- Referencia con guardamanos : PPOL4L/026xG



/ Accesorios

	Referencia	Designación
	Crochet de manœuvre - CMU2	Gancho de maniobra para punta universal (U)
	Crochet de manœuvre - CM	Ganchos de maniobra
	Housse de protection pour PPOLE	Funda para el transporte y almacenamiento de pértigas aislantes