



Ver la ficha técnica
en línea

/ PRE

Pértigas aislantes especiales grandes esfuerzos de tubo $\varnothing$ 39 mm



/ Normas

EN 50508 / IEC 60855-1

/ Uso

- Equipo de puesta a tierra en líneas y subestaciones.
- Trabajos que comporten esfuerzos mecánicos importantes.

/ Características

- Tubo de material compuesto a base de fibra de vidrio $\varnothing$ 39mm sobre núcleo de espuma (CEI 60855 UNE EN 60855) probado contra la penetración de la humedad.
- Resistencia dieléctrica longitudinal 100 kv/30 cm garantizada en ambiente húmedo.
- Uniones de rosca ref. S46 de aleación ligera con freno y manguito de protección.
- Guarda-manos de elastómero que indica el límite de la zona de mano.
- Zona de manos con una funda antideslizante estriada. Longitud y referencias de pedido: ver el cuadro.

Composition:

La pértiga PRE en muchos elementos está compuesta :

- un elemento base PFE
- de uno o más elementos superior PSE
- un adaptador terminal S46 adaptado al embudo a la pinza (ver racor de adaptación pértiga PRE).

Embudo terminal :

La asa (AN), el hexagonal (HE) y el hexagonal + M10 (APV3) se colocan fijos en elemento final : a indicar en pedido.