

/ TME



Ver la ficha técnica
en línea



/ Características

- **Product specificity** : Permanent
- **Product kind** : Accessories
- **Field of use (environment)** : Station office
- **Station office** : After electric meter
- **After electric meter** : Industry
- **Short-circuit intensity kA/0.5s** : 63
- **Short-circuit intensity kA/1s** : 30 à 40
- **Accessory materials** : Copper

Product reference	Composition	Weight (kg)
TME120300-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,44
TME120500-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 500mm	0,68
TME120700-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 700mm	0,91
TME120900-12	Tresse de masse de section 120mm ² et longueur entre-axes 900mm	1,16
TME150300-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,62
TME150500-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 500mm	0,92
TME150700-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 700mm	1,14
TME150900-12	Tresse de masse de section 150mm ² et longueur entre-axes 900mm	1,44
TME185300-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,72
TME185500-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 300mm	1,10
TME185700-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 700mm	1,47
TME185900-12	Tresse de masse de section 185mm ² et longueur entre-axes 900mm	1,96
TME75300-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 300mm	0,26
TME75500-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 500mm	0,39
TME75700-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 700mm	0,55
TME75900-12	Tresse de masse de section 75mm ² et longueur entre-axes 900mm	0,70