



Ver la ficha técnica
en línea

/ P15

Palan treuil à câble



/ Uso

Cette gamme de produits est dénommée "palan treuil" car ils assurent tant les opérations de levage que de traction. Il peut être placé en n'importe quelle position ou situation. De plus, il peut sans problèmes travailler en position immergée.

Cet appareil (outil) s'adresse à tous les corps de métiers.

Ses applications: Lève - tire - déplace - descend - serre et tend.

/ Características

Highly flexible cable with anti-corrosion treatment.

Hoist body in light aluminium alloy and anticorrosion.

Forged steel hooks with safety latch and free 360 rotation.

Shell block sheave lifting hook that enables to double the force.

Double ratchet system to secure holding in position.

The load lowering is done tooth by tooth.

/ Table legend

Nota : La réparation est assurée en usine après acceptation du devis.

Ventajas

Appareil compact ne représentant qu'un très faible volume pour tous les travaux en hauteur, pour toutes les équipes de montages et dépannages dans la plupart des corporations.

Rassurant, il a son propre fusible, c'est à dire auto limitant les surcharges car le bras de manœuvre plie en cas de surcharge.

Maintenance limitée car le contrôle est facile, pas de carter à démonter pour la vérification.

Product reference	Peso (kg)	Désignation	Force de traction sur 1 brin	Force de traction sur 2 brins	Encombrement	Poids (kg)
P15-0	4,0	Palan treuil à câble 250/500 kg	250 kg - lifting height : 7.6 m	500 kg - lifting height : 3.8 m	530 x 115 x 130 mm	4
P15-1	4,2	Palan treuil à câble 500/1000 kg	500 kg - hauteur de levage: 4 m	1000 kg - hauteur de levage: 2 m	530 x 115 x 130 mm	4,2
P15-1-9M	6,1	Palan treuil à câble 500/1000 kg	500 kg - lifting height : 9.2 m	1000 kg - lifting height : 4.6 m	600 x 120 x 130 mm	6,1
P15-2	6,2	Palan treuil à câble 800/1600 kg	800 kg - hauteur de levage: 6.6 m	1600 kg - hauteur de levage: 3.3 m	780 x 150 x 130 mm	6,2