

/ MC25
Coupe-câbles hydraulique manuel 25 mm



Ver la ficha técnica en línea

	TYPÉ DE CÂBLES	DURETÉ MAXI	Ø MAXI. DE COUPE*
CÂBLES MULTI-TORONS	7 x 19 torons - acier	150 > 20 daN/mm ²	Ø 13 > 16 mm
	7 x 19 torons - acier	150 > 140 daN/mm ²	Ø 12 > 13 mm
CÂBLES ÉLECTRIQUES	Alu - cuivre/aluminium		Ø 20 mm
	Aluminium - cuivre/aluminium		Ø 20 > 22 mm
	Aluminium/aluminium		Ø 20 > 22 mm
BARRES CYLINDRIQUES	Acier	< 20 daN/mm ²	Ø 10 > 22 mm
	Acier doux	20 > 20 daN/mm ²	Ø 10 > 18 mm
	Aluminium	< 20 daN/mm ²	Ø 10 > 18 mm
	Acier doux	42 > 42 daN/mm ²	Ø 12 > 14 mm
	Acier mi-dur	60 > 70 daN/mm ²	Ø 10 mm
CÂBLES USÉS	Selón espesor de l'isolant		100 > 50 mm
	Inox	< 150 daN/mm ²	Ø 8 > 10 mm

* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.

/ Características

- Tools king : Specific tools

