

/ XC40W
Tête hydraulique de coupe-câbles 40 mm



Ver la ficha técnica en línea

	TYPE DE CÂBLES	DURETÉ MAXI.	Ø MAXI. DE COUPE (mm) *
CÂBLES	Cuivre	< 40 daN/mm ²	Ø 32 (Ø 30 mm)
	Aluminium	< 20 daN/mm ²	Ø 40
	Almelec	< 34 daN/mm ²	Ø 40
	Acier	< 150 daN/mm ²	7 x Ø 2,5 (+ Ø 2,0)
			19 x Ø 2,1 (+ Ø 1,5)
			19 x Ø 2,3 (+ Ø 1,5)
			Ø 18 (garantie de force : 200)
	Substrata acier	< 150 daN/mm ²	26 x Ø 2,55 + 7 x Ø 1,95 (+ Ø 1,6)
	ACSR	< 150 daN/mm ²	26 x Ø 2,55 + 7 x Ø 2,25 (+ Ø 1,95)
	(cable aluminium renforcé acier)		26 x Ø 2,60 + 7 x Ø 2,20 (+ Ø 2,20)
		24 x Ø 2,50 + 19 x Ø 2,10 (+ Ø 2,10)	
BARRES	Acier	< 60 daN/mm ²	Ø 18
		< 42 daN/mm ²	Ø 20
	Cuivre	< 20 daN/mm ²	Ø 30
	Aluminium	< 25 daN/mm ²	Ø 32
		< 10 daN/mm ²	Ø 40

* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.

/ Características

- Tools king : Specific tools

