/ V2-12-LPP-BK-Y

Casque VISARC pour électricien avec écran intégré Arc-Flash APC2 ATPV 12 cal/cm²

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- **IEC 62819 (casque + écran)** : APC2, ATPV 12 Cal/cm²
- **EN 397**
- **EN 50365**
- **EN 50365:2023** : Classe 2
- **Protection contre les déformations latérales**
- **GS-ET-29** : APC2
- **Normes protection des yeux** : Marquage de l'oculaire, Normes protection des yeux
- **Normes protection des yeux** : EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO16321-1
- **Marquage de l'écran** : 2C-1.7 1 DT 9KN

/ Utilisation

Protection du visage et de la tête contre les effets thermiques liés à l'arc électrique (Arc-Flash), avec une incidence d'énergie pour une installation électrique jusqu'à 7 kA, et une distance de travail de 30 cm (APC 2) et ATPV 12 cal/cm²
Protection contre l'arc électrique de court-circuit, les risques de chute d'objets, de rayonnements UV, et les projections de métaux en fusion notamment

/ Avantages

- Design moderne et ergonomique
- Management des couleurs pour une identification personnalisée
- Double calotte pour une protection optimale de l'écran en prolongeant sa durée de vie et une protection supérieure au risque électrique et arc-flash.
- Casque parfaitement équilibré, offrant une protection optimale pour les électriciens dans tous types d'environnements industriels.
- Système de réglage du serre-tête rabatable pour un stockage optimal
- Haut niveau de VLT (Visible Light Transmittance) qui permet une visibilité accrue
- Ecran incolore avec une qualité optique parfaite (technologie brevetée) pour le port prolongé, sans déformation et sans fatigue visuelle
- Possibilité de personnaliser en petite et grande série
- Casque innovant pouvant intégrer des modules électroniques
- Propriétés anti-buée à l'intérieur de l'écran & anti-rayures l'extérieur de l'écran

/ Domaines d'activité

- Câble & connexions
- Distribution d'électricité
- Industrie
- Mobilité électrique
- Production
- Sous-station
- Traction électrique
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

/ Caractéristiques

- **Couleur principale :** Blanc
- **Ventilation :** Non ventilé
- **Matériau de la coque (calotte) :** ABS
- **Ajustement du casque :** Crémaillère
- **Tour de tête (cm) :** 53-63
- **Bandeau de confort :** Mousse
- **Mentonnière :** Avec mentonnière
- **Points de fixation :** 6 points
- **Points d'ancrage de la jugulaire :** 4 points
- **Couleur de l'oculaire :** Gris
- **Durée de stockage :** 36 mois
- **Durée de vie à partir de la première utilisation :** 60 mois
- **Résistance hautes températures :** + 50°C

VISARC APC2 DESSUS JAUNE LAMPE

VISARC APC2 MOUVEMENT BOUCLIER

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	VSP-LPF2	VSP-LPF2
	VA-NECK	Protège nuque avec tissu déperlant FR, HV et UV pour casque électricien VISARC
	VA-REFLECT	Kit 4 bandes rétroréfléchissantes Flame Retardant (FR) pour casque électricien VISARC Couleur : gris

/ Produits contenus dans le kit

	Référence	Désignation
	VA-BAGS	Housse de protection standard pour casque électricien VISARC - versions SANS module électronique / ref. VEA-3
	VA-WIPE	Chiffon microfibre pour écran de protection
	VSP-LPP	Bouclier de protection latérale et du menton pour casque électricien VISARC

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions