

/ BT324

Pince de mise à la terre et en court-circuit pour réseaux aériens nus BT



Voir la fiche
technique en ligne



/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

Pince pour la mise à la terre et en court-circuit d'un BT nu

/ Avantages

- Pince à ressort automatique, pas besoins de serrage manuel
- Faible contrainte de poids
- Rapide et facile d'utilisation
- Assure un contact efficace sur le câble

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Transport



Industrie



Production

/ Caractéristiques

- Type de produit : Pinces
- Matériaux de la pince : Aluminium
- Capacité de serrage des pinces (mm) : Ø3 à 24mm
- Type de conducteur : Rond
- Tension d'utilisation (V) : BT (50 V à 1000 V)
- Domaine d'utilisation (environnement) :
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/Is : 6,7

Reference produit	Longueur de jonc	Type d'embout	Poids (kg)	Encombrement
BT324	550mm	Poignée Fameca (M)	0,465	720x55x50mm
BT324C	175mm	Poignée Fameca (M)	0,3	345x55x50mm
BT324D	365mm	Poignée Fameca (M)	0,4	535x55x50mm
BT324E	282mm	Poignée Fameca (M)	0,4	455x55x50mm
BT324700	600mm	Poignée Fameca (M)	0,5	770x55x55mm
BT324AP	-	Hexagonal (AP)	0,355	195x55x50mm
BT324CR	-	Crochet (CR)	0,455	245x55x50mm