/ LEQ35DB

Liaison équipotentielle débrochable

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- CEI 61230



/ Utilisation

Permet la déconnexion d'urgence d'une LEQ dans le cadre d'une utilisation à partir de plates-formes élévatrices mobiles.
Permet de désolidariser la nacelle du conducteur sans intervention humaine sur la LEQ.
Cette liaison s'insère de série dans n'importe quelle liaison équipotentielle et répond aux exigences fonctionnelles suivantes:
- Assure l'équipotentialité entre un conducteur et un panier d'une plate-forme élévatrice mobile de personnel
- Permet de désolidariser la nacelle du conducteur sans intervention humaine sur la Leq
- Ne pas pouvoir être remonté par l'utilisateur après désaccouplement (usage unique comme tout fusible ayant joué son rôle de sécurité)

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Câble
- **Tension d'utilisation (V) :** HTB
- **Section de câble d'équipotentialité (mm²) :** 35

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

Reference produit	Encombrement	Poids (kg)	Longueur du câble d'équipotentialité (m)
LEQ35DB	710x30x30mm	0,3	0,6
LEQ35DB03	3110x30x30mm	1,1	3
LEQ35DB056	5710x30x30mm	2,0	5,6
LEQ35DB06	6110x30x30mm	2,2	6

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions