



Voir la fiche
technique en ligne

/ NE10BT

Perche télescopique métallique



/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

La perche télescopique métallique NE10BT est constituer :

- 1 tête pince autobloquante.
- 3 tubes métalliques, avec collier de serrage.
- 1 embout de préhension NE38.

Elle doit être utiliser avec un ensemble de perche isolante pour pouvoir effectuer une VAT et une MALT BT jusqu'à 11m de hauteur

/ Avantages

- Réalisation d'une MALT très grande hauteur depuis le sol
- Assure un contact efficace sur le câble

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Sécurité civile
-  Transport

/ Caractéristiques

- **Type de produit** : Perchette / Perche
- **Matériaux de la pince** : Aluminium
- **Capacité de serrage des pinces (mm)** : Ø3 à 18mm
- **Tension d'utilisation (V)** : BT (50 V à 1000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement)** : Aérienne et/ou poste de transformation
- **Sur ligne (aérien)** : Isolée
- **Moyen d'accès** : Depuis le sol
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s** : 3
- **Encombrement** : 2200x55x30mm
- **Poids (kg)** : 2,0