



Voir la fiche
technique en ligne

/ KLEQ

Kit Liaison Equipotentielle



/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

Le kit de liaison équipotentielle KLEQ est destiné aux travaux en nacelle ou sur échafaudage dans la zone des 50m d'un conducteur nu sous tension.

La LEQ débrochable LEQ35DB permet la déconnexion d'urgence d'une liaison équipotentielle. Cette liaison s'insère de série dans n'importe quelle liaison équipotentielle et répond aux exigences fonctionnelles suivantes:

- assurer l'équipotentialité entre un conducteur et un panier d'une plate-forme élévatrice mobile de personnel
- permettre de désolidariser la nacelle du conducteur sans intervention humaine sur la Leq
- doit être distinct d'une Leq et avoir un usage unique après désaccouplement.

/ Domaines d'activité



Industrie



Sécurité civile

/ Caractéristiques

- Type de produit : Dispositif
- Tension d'utilisation (V) : HTB
- Composition : 1 câble de terre (TEQ3506DD) de 35mm², longueur 6m
- Encombrement : 400x400x200mm
- Poids (kg) : 5

/ Produits contenus dans le kit

	Référence	Désignation
	GTE25COS	Etau de mise à la terre pour ligne
	NBD25M	Pince/étau de mise à la terre pour points fixes à boule
	TEQ3506DD	Câble pour liaison équipotentielle
	LEQ35DB	Liaison équipotentielle débrochable