/ DMTBT3244CH35

Dispositif de mise en court-circuit et à la terre des réseaux aériens nus BT

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

Dispositif permettant la mise en court-circuit des réseaux BT et si nécessaire à sa mise à la terre.

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Industrie
- Sécurité civile

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Dispositif
- **Capacité de serrage des pinces (mm) :** Ø3 à 24mm
- **Tension d'utilisation (V) :** BT (50 V à 1000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement) :**
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 6,7
- **Composition :** Quadrifurcation
- **Ame du câble :** Cuivre
- **Nombre de câbles de phase :** 4
- **Section de câble de phase(s) (mm²) :** 35
- **Longueur de câble de phase(s) (m) :** 0,8
- **Encombrement :** 910x240x105mm
- **Poids (kg) :** 8,5

/ Produits contenus dans le kit

	Référence	Désignation
	BT324700	Pince de mise à la terre et en court-circuit pour réseaux aériens nus BT
	CM535	Coffret métallique vide pour dispositif de mise à la terre
	ETRDMTBTT35008C	Ensemble de câbles pour dispositif de mise à la terre et de mise en court-circuit

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions