/ S555

Pince de mise à la terre SAFO

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

La pince S555AX est utilisée pour la mise à la terre des barres cylindriques conductrices.
Le corps et la mâchoire mobile de la pince S555 sont réalisés en alliage d'aluminium.
L'axe de serrage est en acier traité contre la corrosion. Il est solidaire à une extrémité d'un système de compensation de serrage.
Cette pince est destinée à recevoir des câbles de mise à la terre de types TFK munis d'un boulon, d'un écrou et d'une rondelle de 12mm.

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Sécurité civile
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Pinces
- **Matériaux de la pince :** Aluminium
- **Capacité de serrage des pinces (mm) :** Ø5 à 55mm
- **Type de conducteur :** Rond
- **Domaine d'utilisation (environnement) :**
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 31,5

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

Reference produit	Type d'embout	Encombrement	Poids (kg)
S555AX	Sans embout (AX)	200x150x52mm	1
S555B	Baïonnette (B)	230x150x52mm	1,1

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions