

/ TSF35xxx

Câble de mise à la Terre type TSF, section 35mm²



Voir la fiche
technique en ligne



/ Normes

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Utilisation

Assure la liaison cuivre entre les pinces et étaux des dispositifs portables de mise à la terre et en court-circuit.

Type TSF : Câble unifilaire Cuivre et gainage Silicone avec connexion par cosse sertie fretté (double sertissage),
-40°C à +70°C

/ Caractéristiques

- Type de produit : Câble
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s : 13
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s : 9
- Ame du câble : Cuivre
- Type d'isolation du câble : Silicone
- Section de câble de terre (mm²) : 35

/ Légende du tableau

Autres longueur sur demande.

Reference produit	Ø du trou de bornage de la cosse côté terre	Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)	Longueur du câble de terre (m)	Poids (kg)
TSF35003DN	D = Ø12	N = Cosse ouverte NEVERS	0,3	0,11
TSF35005	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	0,5	0,18
TSF35005DN	D = Ø12	N = Cosse ouverte NEVERS	0,5	0,18
TSF35007DN	D = Ø12	N = Cosse ouverte NEVERS	0,7	0,25
TSF35025	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	2,5	0,9
TSF35025DD	D = Ø12	D = Ø12	2,5	0,9
TSF350275	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	2,75	1,0
TSF350275CD	C = Ø10	D = Ø12	2,75	1,0
TSF3503	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	3	1,05
TSF35035	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	3,5	1,23
TSF3504	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	4	1,4
TSF3504CD	C = Ø10	D = Ø12	4	1,4
TSF3507	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	7	2,45

Reference produit	Ø du trou de bornage de la cosse côté terre	Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)	Longueur du câble de terre (m)	Poids (kg)
TSF3508CD	C = Ø10	D = Ø12	8	2,8
TSF3508DD	D = Ø12	D = Ø12	8	2,8
TSF3510DD	D = Ø12	D = Ø12	10	3,5
TSF3520DD	D = Ø12	D = Ø12	20	7,0
TSF3530CD	C = Ø10	D = Ø12	30	10,5