



Voir la fiche
technique en ligne

/ Bifurcation

Ensemble de câbles pour dispositif de mise à la terre et de mise en court-circuit



/ Normes

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Utilisation

Une bifurcation est un ensemble de câbles cuivre relié sur un bloc de jonction et équipé de cosses étanches type TFK pour dispositif de mise à la terre et en court-circuit biphasé.

Elle permet d'équiper ou de remplacer les câbles de mise en court-circuit et de mise à la terre des postes.

/ Avantages

- extrasouple

/ Caractéristiques

- Type de produit : Câble
- Nombre de câbles de phase : 2

/ Légende du tableau

Autres compositions possibles sur demande.

Reference produit	Ame du câble	Section de câble de phase(s) (mm ²)	Longueur de câble de phase(s) (m)	Section de câble de terre (mm ²)	Longueur du câble de terre (m)	Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)	Ø du trou de bornage de la cosse côté terre	Poids (kg)
B35015C35090C	Cuivre	35	1,5	35	9	C = Ø10	C = Ø10	3,3
B50015C25150C	Cuivre	50	1,5	25	15	C = Ø10	C = Ø10	6,0
B70005C70025C	Cuivre	70	0,5	70	2,5	C = Ø10	C = Ø10	2,3
B70015C70005C	Cuivre	70	1,5	70	0,5	C = Ø10	C = Ø10	2,0
B70020C35020C	Cuivre	70	2	35	2	C = Ø10	C = Ø10	3,5
B70020C35050C	Cuivre	70	2	35	5	C = Ø10	C = Ø10	4,6
B70030C70010D	Cuivre	70	3	70	1	C = Ø10	D = Ø12	4,0
B95006C95020D	Cuivre	95	0,6	95	2	C = Ø10	D = Ø12	3,2
B95008C95016C	Cuivre	95	0,8	95	1,6	C = Ø10	C = Ø10	3,2
B95010D95025D	Cuivre	95	1	95	2,5	D = Ø12	D = Ø12	4,5
B95015C95010C	Cuivre	95	1,5	95	1	C = Ø10	C = Ø10	4,0
B95015C95010D	Cuivre	95	1,5	95	1	C = Ø10	D = Ø12	4,0
B95015D95015D	Cuivre	95	1,5	95	1,5	D = Ø12	D = Ø12	4,5

Reference produit	Ame du câble	Section de câble de phase(s) (mm ²)	Longueur de câble de phase(s) (m)	Section de câble de terre (mm ²)	Longueur du câble de terre (m)	Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)	Ø du trou de bornage de la cosse côté terre	Poids (kg)
B95015C95040C	Cuivre	95	1,5	95	4	C = Ø10	C = Ø10	7,0
B95040C95C	Cuivre	95	1 x 1,5 et 1 x 1,7	95	4	C = Ø10	C = Ø10	7,2
B95020C95010C	Cuivre	95	2	95	1	C = Ø10	C = Ø10	5,0
B95020C95060C	Cuivre	95	2	95	6	C = Ø10	C = Ø10	10,0
B95030D95100D	Cuivre	95	3	95	10	D = Ø12	D = Ø12	16,0
B95030D95020D	Cuivre	95	3	95	2	D = Ø12	D = Ø12	8,0
B95040C95020C	Cuivre	95	4	95	2	C = Ø10	C = Ø10	10,0
B12015C12015C	Cuivre	120	1,5	120	1,5	C = Ø10	C = Ø10	5,9
B12020D12020D	Cuivre	120	2	120	2	D = Ø12	D = Ø12	7,8
BAP12025D70015D	Aluminium	120	2,5	70	1,5	D = Ø12	D = Ø12	7,6