



Voir la fiche
technique en ligne

/ LW03-16

Perche porte-douille à angles variables



/ Normes

- CEI 60855-1
- ASTM F711
- CEI 60832-1

/ Utilisation

La perche porte-douille à angle variable est utilisée pour immobiliser, visser ou dévisser, au moyen de douilles amovibles, des vis et des écrous.

Elle ne doit pas être utilisée pour débloquer un boulon ou un écrou déjà installé sur le réseau.

Tube rempli de mousse et tige de commande pleine, en matériau synthétique et de couleur orangée.

Tête et manchon de commande, en métal.

Porte-douille à angle variable entraîné par un engrenage.

Capacité du porte-douille : douille carrée de la série standard 12,7 mm (1/2 pouce).

/ Avantages

- Meilleure prise en main (forme pentagonale)
- Plus léger
- Système plus pratique
- Rapide et facile d'utilisation

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité

/ Caractéristiques

- Type de perche : Fixe
- Type de travail : Travail sous tension
- Domaine d'utilisation (V) : HTA (1 000 V à 50 000 V)
- Forme du tube : Pentagonale
- Diamètre du tube (mm) : 32
- Diamètre du tube (inch) : 1"1/4
- Couleur : Rouge
- Diamètre du jonc (mm) : 10
- Diamètre du jonc (inch) : 2/5"

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	49638300	Crochet de suspension
	LW14-10	Ratelier - Support de perches
	TC53	Chiffon siliconé
	LW14-05	Produit de nettoyage

Reference produit	Longueur totale (m)	Longueur totale (inch)	Longueur isolante (m)	Longueur isolante (inch)	Poids de la perche (kg)	Poids de la perche (pounds)
LW03-16-39-250	2.50	8'2"	1.40	4'7"	3.0	6.6
LW03-16-39-315	3.15	10'4"	2.05	6'8"	4.0	8.8