

/ LW04-16

Tirant à spirale



Voir la fiche
technique en ligne



/ Normes

- CEI 60832-1
- ASTM F711

/ Utilisation

Le tirant à spirale est utilisé comme pièce isolante intermédiaire dans un dispositif qui permet de transmettre des efforts de traction à une pièce ou à un conducteur.

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Transport

/ Caractéristiques

- Appareils de tirage et/ou levage : Appareils de tirage
- Type de produit : Tirant
- Tension d'utilisation (V) : HTA (1 000 V à 50 000 V), HTB (> de 50 000 V)
- Ø du/des tube(s) : 32 mm
- Capacité de serrage (mm) : Max : 30 mm

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	LW08-03-TTD-100	Corde en fibres synthétiques tressée type drisse
	LW08-03-C3T-100	Corde en fibres synthétiques câblée à 3 torons
	LW14-05	Produit de nettoyage
	TC53	Chiffon siliconé

Référence produit	CMU (daN)	Longueur isolante	Longueur Totale	Poids (kg)
LW04-16-32-080	1400	0,40 m	0,80 m	1,6
LW04-16-32-150	1400.	1,10 m	1,50 m	2,0