



Voir la fiche
technique en ligne

/ C20B-ISOL - C20H-ISOL

Chaussures de sécurité, à semelles isolantes



/ Normes

- EN ISO 20345:2011 : SB
- Résistance à l'eau : WRU
- Résistance à la chaleur : HRO
- Adhérence 2011 : SRC
- Isolation au froid : CI
- Normes étrangères : ASTM F2413
- ASTM F2413 : ASTM F2413-11
- ASTM F2413-2 : I, C

/ Utilisation

Pour les interventions de maintenance électrique, sur le réseau et dans tous types d'industries.
Protection contre la tension de pas - utilisation en milieu sec.

/ Avantages

- Aucune partie métallique - utilisation zone ATEX
- Première de propreté anti-bactérienne et amovible
- Système anti-torsion
- Membrane imper-respirante
- Semelle d'usure en TPU, offre des résistances à l'abrasion et à la glisse supérieures au simple PU.
- Chaussure amagnétique

/ Caractéristiques

- **Type de la chaussure :** Chaussures basses
- **Pointures disponibles :** 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
- **Couleur principale :** Noir
- **Fixation :** Lacets
- **Matériau semelle :** PU3D
- **Matériau de l'embout de sécurité :** Composite
- **Absorption d'énergie de l'embout :** 200j
- **Amagnétique**
- **Matériau tige :** Cuir
- **Finition de tige :** Nubuck, Velours
- **Matériau de doublure :** Textile
- **Avantage supplémentaire :** Sans métal, Absorption des chocs au talon, Anti-torsion
- **Plage de pointures :** 36-47



Référence produit	Poids EU	Poids US	Poids EU	Poids US
C20B-ISOL	600 g par chaussure	1.32 lbs par chaussure	1200 g par paire	2.64 lbs par paire
C20H-ISOL	650 g par chaussure	1.4301 lbs par chaussure	1300 g par paire	2.8601 lbs par paire