



Voir la fiche
technique en ligne

/ LW08-20

Poulie à chape ouvrante



LW08-20-1

LW08-20-2

LW08-20-3

LW08-20-4

/ Utilisation

La poulie est utilisée comme poulie de renvoi ou de mouflage pour des cordes (garant de palan, corde de service, de manœuvre, etc.).

Poulie type «ouvrante» en alliage d'aluminium.

Réa préservant la corde isolante.

Crochet équipé d'un linguet de verrouillage et muni d'un anneau de préhension pour les modèles 1 et 4.

Chape ouvrante verrouillable par goupille imperdable.

Diamètre maximal de la corde utilisable : 16 mm

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Transport

/ Caractéristiques

- **Appareils de tirage et/ou levage** : Appareils de levage (et de tirage)
- **Type de produit** : Poulie
- **Tension d'utilisation (V)** : HTA (1 000 V à 50 000 V), HTB (> de 50 000 V)

Référence produit	CMU (daN)	Longueur Totale	Poids (kg)	Diamètre à fond de gorge (mm)
LW08-20-1	500 au crochet	400x460x85mm	3,0	130
LW08-20-2	250 au crochet	270x90x80mm	1,5	60
LW08-20-3	500 au crochet	275x120x75mm	2,0	60
LW08-20-4	240 au crochet	285x130x65mm	1,2	60