



Voir la fiche
technique en ligne

/ BTA800-5



/ Normes

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Avantages

- Robuste
- Pince à ressort automatique, pas besoins de serrage manuel

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Transport
-  Industrie
-  Sous-station

/ Caractéristiques

- **Spécificité produit :** Temporaire
- **Type de produit :** Dispositif
- **Matériaux de la pince :** Alliage léger
- **Capacité de serrage des pinces (mm) :** 3÷18mm
- **Type de conducteur :** Rond
- **Capacité de serrage de l'étau (mm) :** 3÷18mm
- **Tension d'utilisation (V) :** BT (50 V à 1000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement) :**
 - **Moyen d'accès :** Depuis le support
 - **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s :** 5.7 kA
 - **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 4.1 kA
 - **Composition :** n° 5 pinze in lega leggera con serraggio a molla $\varnothing$ 3÷18 mm solidali a fioretti in vetroresina con impugnatura n° 4 cavi in rame sez. 16 mm² L=0,8 m ricoperti con guaina siliconica n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² L=14 m ricoperto con guaina siliconica n° 1 dispersore di terra n° 1 raccoglitore a sbraccio n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo
 - **Ame du câble :** Cuivre
 - **Type d'isolation du câble :** Silicone
 - **Câble de phase**
 - **Nombre de câbles de phase :** 4