

/ ROLLER20



Voir la fiche
technique en ligne



/ Avantages

- Faible contrainte de poids

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Industrie
-  Sous-station

/ Caractéristiques

- **Spécificité produit** : Temporaire
- **Type de produit** : Dispositif
- **Matériaux de la pince** :
- **Tension d'utilisation (V)** : HTA (1 000 V à 50 000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement)** :
- **Sur ligne (aérien)** : Isolée
- **Moyen d'accès** : Depuis le support
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s** : 6
- **Composition** : n° 1 corpo dispositivo mobile in lega leggera dotato di 3 carrucole: capacità di serraggio conduttori 3÷20 mm n° 1 corda in rame sez.16 mm² L=5 m ricoperto in guaina siliconica trasparente n° 1 morsa autofresante in lega leggera con serraggio 0÷40 mm n° 1 cassetta in polipropilene per il contenimento ed il trasporto del dispositivo
- **Ame du câble** : Cuivre
- **Type d'isolation du câble** : Silicone
- **Câble de terre**
- **Section de câble de terre (mm²)** : 16
- **Longueur du câble de terre (m)** : 5
- **Etau de terre** : mt40f