/ ATL110

Voir la fiche technique en ligne

/ Avantages

- Grande capacité de serrage

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Industrie
- Sous-station

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Spécificité produit :** Temporaire
- **Type de produit :** Dispositif
- **Matériaux de la pince :** Laiton
- **Type de conducteur :** Boule, Rond, Plat
- **Capacité de serrage de l'étau (mm) :** 0÷35
- **Tension d'utilisation (V) :** HTB (> de 50 000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement) :** Cabina
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.3s :** 40.4
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s :** 35.6
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 25.2
- **Composition :** n° 3 pinze in lega leggera a vite con codolo CH22 e serraggio: - ø 14÷70 mm su conduttori cilindrici - spess. 20÷110 mm su barre piatte - spess. 50÷120 mm sulla presa inclinata - su punti fissi sferici ø 25 mm n° 3 cavi in rame sez. 95 mm2 L=9 m ricoperti in guaina siliconica n° 3 morse di terra in ottone con serraggio a vite spess. 0÷35 mm e punti fissi sferici
- **Ame du câble :** Cuivre
- **Type d'isolation du câble :** Silicone
- **Câble de phase**
- **Nombre de câbles de phase :** 3
- **Section de câble de phase(s) (mm²) :** 95

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions