

**/ ML16**

Clés plates isolées 1000V



Voir la fiche  
technique en ligne



**/ Normes**

NF EN 60900 / CEI 60900

**/ Utilisation**

Pour le serrage dans des zones difficiles d'accès.

**/ Caractéristiques**

Compacte et maniable.

**/ Légende du tableau**

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l'outil : +/5mm sur la cote nominale.

Référence produit	Diamètre (mm)	Poids (g)	Longueur (mm)	Désignation
ML16 03	3	15	88	Clé plate isolée diamètre 3 mm
ML16 03,5	3,5	15	88	Clé plate isolée diamètre 3,5 mm
ML16 04	4	15	89	Clé plate isolée diamètre 4 mm
ML16 04,5	4,5	15	89	Clé plate isolée diamètre 4,5 mm
ML16 05	5	15	89	Clé plate isolée diamètre 5 mm
ML16 05,5	5,5	20	89	Clé plate isolée diamètre 5,5 mm
ML16 06	6	20	100	Clé plate isolée diamètre 6 mm
ML16 07	7	20	105	Clé plate isolée diamètre 7 mm
ML16 08	8	20	109	Clé plate isolée diamètre 8 mm
ML16 09	9	20	109	Clé plate isolée diamètre 9 mm