



Voir la fiche
technique en ligne

/ TFK16xxx

Câble de mise à la Terre type TFK, section 16mm²



/ Normes

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Utilisation

Assure la liaison cuivre entre les pinces et étaux des dispositifs portables de mise à la terre et en court-circuit.

Type TFK : = Câble unifilaire Cuivre et gainage PVC avec connexion par cosse sertie frettée (double sertissage),
-25°C à +55°C

/ Avantages

- extrasouple

/ Domaines d'activité



Câble & connexions



Distribution d'électricité



Industrie



Mobilité électrique



Production



Sécurité civile



Sous-station



Traction électrique



Transport

/ Caractéristiques

- Type de produit : Câble
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s : 6
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s : 4
- Ame du câble : Cuivre
- Section de câble de terre (mm²) : 16

/ Légende du tableau

Autres longueur sur demande.

Reference produit	Ø du trou de bornage de la cosse côté terre	Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)	Longueur du câble de terre (m)	Poids (kg)
TFK16004	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	0,4	0,06
TFK16006BB	B = Ø8	B = Ø8	0,6	0,1
TFK16007BB	B = Ø8	B = Ø8	0,7	0,12
TFK16015	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	1,5	0,23
TFK1602BC	B = Ø8	C = Ø10	2	0,3
TFK1603CD	C = Ø10	D = Ø12	3	0,45
TFK1606CD	C = Ø10	D = Ø12	6	0,9
TFK1608DD	D = Ø12	D = Ø12	8	1,2
TFK1610	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	10	1,5
TFK1612DD	D = Ø12	D = Ø12	12	1,8
TFK1614	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	14	2,1
TFK1615BC	B = Ø8	C = Ø10	15	2,25
TFK1616	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	16	2,4

Reference produit	Ø du trou de bornage de la cosse côté terre	Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)	Longueur du câble de terre (m)	Poids (kg)
TFK1620	Sans lettre = Ø10	Sans lettre = Ø10	20	3,0