/ PRG3/C22-L222833

Pince réglable gaine avec tête coupe longitudinale 3 positions

Voir la fiche technique en ligne

/ Utilisation

La pince PRG3/C22-L222833 réalise une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble.

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5mm à 5mm
Profondeur de coupe maxi pour tête 3 positions : 3,5mm

/ Domaines d'activité

- Câble & connexions
- Sous-station
- Distribution d'électricité
- Industrie

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Outillage spécifique :** Outils câbles
- **Outils câbles :** Outils préparation de câbles
- **Domaines d'activité :** Câble & connexions, Distribution d'électricité, Industrie, Sous-station
- **Pour câbles réseau :** moyenne tension (HTA)
- **Conditionnement :** Boîte en carton
- **Poids (g) :** 680
- **Diamètre maximum (mm) :** 52
- **Diamètre minimum (mm) :** 26
- **Profondeur de coupe circulaire (mm) :** 2.2
- **Profondeur de coupe longitudinale (mm) :** 2,2 - 2,8 - 3,3
- **Type d'outils :** Outillage spécifique

/ Pièces détachées

	Référence	Désignation
	MTC3/22	Molette de coupe circulaire
	LGPG	Jeu de lames griffes pour ouverture de gaine
	TRL/22-28-33	Têtes de coupe longitudinale 1 pénétration

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	CWB/18-60-FEP	Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt
	BRMRD1E	Outil pour enlever l'isolant des câbles HTA moyenne tension Max 40 mm

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions