



Voir la fiche
technique en ligne

/ PPOL4L/026

Perche télescopique isolante light



/ Normes

- CEI 61235
- CEI 62193
- ASTM F1826

/ Utilisation

Perches télescopiques constituée de 4 éléments, pouvant être adaptés à toutes les configurations.

Cette perche, offre de multiples applications comme:

Manœuvre de sectionneur (ouverture, fermeture, remplacement du fusible)

Installation et retrait : ligne de vie, crochet de mesure,

nettoyer les conducteurs.

Vérification absence de tension.

Elagage.

Levage de câble conducteur.

Tous types de manœuvre de nécessitant pas de grandes contraintes mécaniques

La conception des éléments creux de forme pentagonale permet une prise en main ergonomique et empêche la rotation des éléments lors du déploiement de la perche.

Le verrouillage des éléments est assuré automatiquement par un bouton bi-matière.

Perche pour contrainte mécanique légère.

/ Avantages

- Prise en main confortable
- Éléments bloqués en rotations grâce à sa forme pentagonale
- Légère
- Tube creux du premier au dernier élément pour une utilisation exclusive en temps sec ou intérieur

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Industrie
-  Sous-station

/ Caractéristiques

- Type de perche : Télésopique
- Nombre d'éléments : 4
- Domaine d'utilisation (V) : BT, HTA
- Longueur dépliée (m) : 2.56
- Longueur repliée (m) : 0.9
- Tension max d'utilisation conditions sèches (kV) : 110
- Finition de la perche (éléments inférieurs) : Standard
- Forme du tube : Pentagonale
- Poids de la perche (kg) : 0.85
- Couleur : Jaune
- Embouts et adaptateurs : Universel (U), Baïonnette (B), APV
- Matériaux de l'élément terminal : Composite fibre de verre
- Référence avec gaine & garde main : PPOL4L/026xGG
- Référence housse PPOLE : HPPOLE/100
- Référence avec garde-main : PPOL4L/026xG



/ Accessoires

	Référence	Désignation
	Crochet de manœuvre - CMU2	Crochet de manœuvre pour embout universel (U)
	Crochet de manœuvre - CM	Crochets de manœuvre
	Housse de protection pour PPOLE	Housse de transport et stockage de perches isolantes