/ RTTE
Perches Isolantes

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes
EN 50508 / CEI 60855-1

/ Utilisation
Pour vérification d'absence de tension de 20 kV à 400 kV par tous les temps, mais convient également pour la mise à la terre, la manœuvre des sectionneurs...

/ Caractéristiques
Tube composite en fibres de verre sur mousse CEI 60855-1 Ø 39 et 32 mm (élément terminal).
Tenue diélectrique 100 kV /30 cm après conditionnement humide. Jupes de protection en néoprène.
Garde-main en caoutchouc matérialisant la limite à ne pas dépasser avec les mains.
Hampe revêtue d'une gaine antidérapante.
Les perches RTTE sont livrables en série avec les embouts :
- U : embout universel cranté
- APV : polyvalent 6 pans de 12 mm avec verrouillage automatique
- B : embout baïonnette
- EAF : polyvalent 6 pans de 21 mm

/ Légende du tableau
Nota: Les perches RTTE25 et RTTE36 sont en un seul élément et ne sont pas rallongeables. Complétez la référence de perche avec le code correspondant à l'embout désiré: U, APV, B ou EAF.

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Plus produit

Raccords isolants rapides à encastrement.
Les perches ne peuvent s'utiliser qu'une fois les 3 éléments montés garantissant à l'utilisateur le respect des distances de sécurité (DMA) lors d'une VAT. Le système de raccordement par encastrement offre une grande raideur aux perches et permet également leur utilisation pour la mise à la terre.

Reference produit	Poids (kg)	Composition (Lh + L1 + L2)	Longueur (m)	Désignation	Housse	Longueur isolante totale (m)
RTTE150	3,50	PI302 (1 m) + PI305 (1,1 m) + PI308 (1,6 m)	3,60	Perche isolante RTTE 150 kV	HTT41900	2,60
RTTE225	3,80	PI302 (1 m) + PI305 (1,1 m) + PI306 (2,1 m)	4,10	Perche isolante RTTE 225 kV	HTT42400	3,10
RTTE25	1,30	Lh = 0,57 m	1,60	Perche isolante RTTE 25 kV	H3P140RTE	0,95
RTTE36	1,60	Lh = 0,57 m	2,10	Perche isolante RTTE 36 kV	H11	1,45
RTTE400	4,60	PI302 (1 m) + PI303 (2,1 m) + PI304 (2,1 m)	5,10	Perche isolante RTTE 400 kV	HTT42400	4,10
RTTE63	3,00	PI302 (1 m) + PI305 (1,1 m) + PI310 (0,6 m)	2,70	Perche isolante RTTE 63 kV	HTT41900	1,60
RTTE90	3,20	PI302 (1 m) + PI477 (1,1 m) + PI478 (1,1 m)	3,20	Perche isolante RTTE 90 kV	HTT41900	2,10

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions