

Voir la fiche
technique en ligne**/ RBCLO**

Tapis isolant classe 0

**/ Normes**

- CEI 61111 : Classe 0

/ Utilisation

En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l'opérateur du sol afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas.

Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 61111).

Des règles simples d'utilisation et d'entretien doivent également être observées (annexe B de la CEI 61111).

Ces informations sont rappelées sur chacun des tapis avec une bande de marquage. Rappel de la couleur de la classe sur la bande de marquage.

La couleur du marquage est réalisée selon le code couleur de la CEI 61111.

/ Avantages

- matière elastomere avec nouvelle formulation plus resistente aux griffures

/ Domaines d'activité

- | | |
|---|---|
|  Distribution d'électricité |  Sécurité civile |
|  Industrie | |
|  Mobilité électrique | |

/ Caractéristiques

- **Type de tapis** : Tapis isolants
- **Tension d'utilisation max courant alternatif(V)** : 1000V AC
- **Couleur du marquage** : Rouge
- **Matériaux du tapis** : Elsatomère
- **Finition du matériaux** : Antidérapant deux face
- **Préconisation de test des tapis stockés** : 12 mois
- **Préconisation de test des tapis utilisés** : Tout les 12 mois
- **Bande de marquage**



/ Légende du tableau

Other dimensions available on request, please consult us.

Reference produit	Longueur du tapis (m)	Largeur du tapis (m)	Format	Poids du tapis (kg)
RBCLO 600x600	0.6	0.6	Tapis	1.8
RBCLO 600x1000	1	0.6	Tapis	1.84
RBCLO 1000x1000	1	1	Tapis	3
RBCLO 1000x10000	10	1	Rouleau	30