

/ C99B-ISOL - C99H-ISOL

Chaussures de sécurité, avec semelle isolante testée jusqu'à 20kV



Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- EN ISO 20345:2011 : SBP
- Absorption d'énergie au talon : E
- Résistance à l'eau : WRU
- Résistance à la chaleur : HRO
- Adhérence 2011 : SRA
- Normes étrangères : ASTM F2413
- ASTM F2413 : ASTM F2413-11
- ASTM F2413-2 : I, C
- ASTM F2413-3 : EH

/ Utilisation

Protection contre la tension de pas. Pour les interventions pour maintenance électrique, sur le réseau et dans tous types d'industries. Semelle isolante pour utilisation en milieu sec.

/ Caractéristiques

- **Type de la chaussure :** Chaussures basses
- **Couleur principale :** Noir
- **Matériau de l'insert anti-perforation :** Non métallique
- **Fixation :** Lacets
- **Matériau semelle :** PU, Nitrile
- **Matériau de l'embout de sécurité :** Composite
- **Absorption d'énergie de l'embout :** 200j
- **Amagnétique**
- **Design :** Industrie
- **Matériau tige :** Cuir
- **Finition de tige :** Fleur, Hydrofuge
- **Matériau de doublure :** 3D
- **Avantage supplémentaire :** Sans métal, Absorption des chocs au talon



Référence produit	Type de la chaussure	Pointures disponibles	Avantages protection du pied	Couleurs
C99B-ISOL	Chaussures basses	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Aucune partie métallique - utilisation zone ATEX, Première de propreté anti-bactérienne et amovible, Chaussure amagnétique	Noir, Gris
C99H-ISOL	Chaussures hautes	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	Aucune partie métallique - utilisation zone ATEX, Première de propreté anti-bactérienne et amovible, Chaussure amagnétique, Insert rétro réfléchissant pour une visibilité accrue	Noir