

Voir la fiche  
technique en ligne**/ H1A**

Harnais monteur réseau, boucles automatiques, ceinture pivotante 180°

**/ Normes**

EN 361 / EN 358

**/ Utilisation**

Recommandé pour les monteurs réseau.

**/ Caractéristiques**

Harnais à trois points d'accrochage antichute (2 dorsaux et 1 sternal) avec:

- Ceinture de maintien au travail avec rotation 180° et 2 dés d'accrochage latéraux.
- Un premier point d'accrochage dorsal par dé métallique et un deuxième point dorsal par longe en sangle.
- Un point sternal par deux boucles en sangle à relier
- Réglage des bretelles par boucles métalliques.
- Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de cuisses par boucles automatiques.
- Sangle sous fessière reliant les tours de cuisses.
- Sangle bavaroise avec réglage et fermeture par boucle automatique plastique
- 4 porte-accessoires en plastique au niveau de la ceinture.
- 1 porte étiquettes au dos du harnais

Sangles en polyamide/polyester.

Bouclerie métallique en acier zingué et aluminium.

**Plus produit**

Bretelles élastiques. Ceinture pivotante 180°.  
Boucles automatiques avec indicateur de verrouillage.

| Référence produit | Taille | Poids (kg) | Désignation  |
|-------------------|--------|------------|--|
| H1AGT             | XXL    | 2.100      | Harnais monteur réseau, boucles automatiques, taille XXL |
| H1ATM             | M-XL   | 2.020      | Harnais monteur réseau, boucles automatiques taille M-XL |